メーカー名	ニコントリンブル			トプコン		
機種名	AE-7	AP-8	AC-2S	AT-B2	AT-B3	
倍率	30 倍	28 倍	24 倍	32 倍	28 倍	
対物レンズ有効径	40 mm	30 mm	30 mm	42 mm	36 mm	
視界	1° 30′	1° 30′	1° 30′	1° 20′	1° 25′	
最短合焦距離	20 cm	75 cm	75 cm	20 cm	20 cm	
自動補正範囲	± 16 '	± 16 '	± 16 '	± 15 '	± 15 '	
精度(1km往復差)	± 1.5 mm	± 1.5 mm	± 1.5 mm	± 0.7 mm	± 1.5 mm	
JIS防水保護等級	7級	<u> </u>	<u> </u>		- 1.5	
国土地理院水準儀登録	3級	3級	3級	3級	U 19X	
		100		□ 3 m/ 球面•平面両座方式	球面・平面両座方式	
底板方式 形状 縦×横×高さ	球面・平面両座方式	球面・平面両座方式	球面・平面両座方式			
	220 × 136 × 142 mm	220 × 136 × 142 mm	220 × 136 × 142 mm	215 × 130 × 140 mm	215 × 130 × 140 mm	
質量	1.7 kg Pケース・垂球・調整ピン・取扱	1.25 kg Pケース・垂球・調整ピン・取扱	1.25 kg Pケース・垂球・調整ピン・取扱	1.85 kg	1.7 kg 格納ケース・垂球・六角棒レンチ・	
付属品			説明書・ビニールカバー・レンズ	調整ピン・取扱説明書・ビニール		
以海叩	キャップ	キャップ	キャップ	カバー・シリコーンクロス・レンス・キャップ		
ė.	158,550円	137,550円	120,750円			
定価	(税抜151,000円)	(税抜131,000円)	(税抜115,000円)	オープン価格	オープン価格	
写真					Na	
ソ _カ_タ	y:	 - マ		ムラテックKDS		
メーカー名		•	DV 20		DV 06	
機種名	B20	B30	RX-32	RX-28	RX-26	
倍率 ************************************	32 倍	28 倍	32 倍	28 倍	28 倍	
対物レンズ有効径	42 mm	36 mm	40 mm	40 mm	40 mm	
視界	1° 20′	1° 25′	1° 20′	1° 20′	1° 20′	
最短合焦距離	20 cm	20 cm	50 cm	50 cm	50 cm	
自動補正範囲	± 15 ′	± 15 ′	± 15 ′	± 15 ′	± 15 ′	
精度(1km往復差)	± 0.7 mm	± 1.5 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 2 mm	
JIS防水保護等級	6級	6級	6級	6級	6級	
国土地理院水準儀登録	3級	-	-	_	_	
底板方式	球面•平面両座方式	球面•平面両座方式	球面•平面両座方式	球面•平面両座方式	球面•平面両座方式	
形状 縦×横×高さ	215 × 130 × 140 mm	215 × 130 × 140 mm	220 × 140 × 140 mm	220 × 140 × 140 mm	220 × 140 × 140 mm	
質量	1.85 kg	1.7 kg	1.7 kg	1.7 kg	1.7 kg	
付属品	レンス゛キャップ・垂球・ビニールカ ハ゛ー・ツールキット・取扱説明書・ 格納ケース	レンス・キャップ・垂球・ビニールカ バー・ツールキット・取扱説明書・ 格納ケース	収納ケース・垂球・六角レンチ・十字線調整用ピン・レンス・用クロス・ 取扱説明書	収納ケース・垂球・六角レンチ・十字線調整用ピン・レンス・用クロス・ 取扱説明書		
定価	オープン価格	オープン価格	92,400円(税抜88,000円)	62,475円(税抜59,500円)	59,325円(税抜56,500円)	
写真						
メーカー名			ペンタックス			
機種名	AL-321	AL-301	AL-271	AL-241R	AL-241	
倍率	32 倍	30 倍	27 倍	24 倍	24 倍	
対物レンズ有効径	45 mm	45 mm	40 mm	36 mm	36 mm	
視界	1° 20′	1° 20′	1° 20′	1° 20′	1° 20′	
最短合焦距離	50 cm	50 cm	30 cm	30 cm	30 cm	
自動補正範囲	± 12 '	± 12 '	± 12 '	± 12 '	± 12 '	
精度(1km往復差)	± - mm	± - mm	± - mm	± - mm	± - mm	
JIS防水保護等級		6級	6級	6級	6級	
国土地理院水準儀登録	3級	3級	3級	3級	3級	
底板方式	三ツネシ゛	三ツネジ	三ツネシ゛	球面	三ツネシ゛	
<u> </u>	247 × 147 × 137 mm	247 × 147 × 137 mm	214 × 147 × 133 mm	- 珠山 214×147×137 mm	ニソイン 214×147×133 mm	
質量	1.8 kg 対物キャップ・垂球一式・六角レ	1.8 kg 対物キャップ・垂球一式・六角レ	1.6 kg 対物キャップ・垂球一式・六角レ	1.8 kg 対物キャップ・垂球一式・六角レ	1.6 kg 対物キャップ・垂球一式・六角レ	
付属品	ンチ・掃除刷毛・レインカバー・取 扱説明書・保証書・格納ケース	ンチ・掃除刷毛・レインカバー・取 扱説明書・保証書・格納ケース	ンチ・掃除刷毛・レインカバー・取 扱説明書・保証書・格納ケース	ンチ・掃除刷毛・レインカバー・取 扱説明書・保証書・格納ケース	ンチ・掃除刷毛・レインカバー・取 扱説明書・保証書・格納ケース	
定価	187,950円 (税抜179,000円)	165,900円 (税抜158,000円)	137,550円 (税抜131,000円)	129,150円 (税抜123,000円)	123,900円 (税抜118,000円)	
写真	(1)5,135,173,0001 1)	(1)0,000 1)	(1) 10 (10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(1) LIX (120,000) 1)	(1)L 12 (110,000) 1)	

+ 2			070		
メーカー名	2010	2470	STS	2007	201/2
機種名	20XG	24XG	26XG	28GX	32XG
倍率	20 倍	24 倍	26 倍	28 倍	32 倍
対物レンズ有効径	30 mm	34 mm	40 mm	40 mm	40 mm
視界	_	_	_	_	-
最短合焦距離	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
自動補正範囲	± 15 ′	± 15 '	± 15 ′	± 15 ′	± 15 ′
精度(1km往復差)	± 2.5 mm	± 2.0 mm	± 1.5 mm	± 1.5 mm	± 1.5 mm
JIS防水保護等級	IP55相当	IP55相当	IP55相当	IP55相当	IP55相当
国土地理院水準儀登録	_	_	-	-	_
底板方式	球面・平面両座方式	球面・平面両座方式	球面・平面両座方式	球面・平面両座方式	球面•平面両座方式
形状 縦×横×高さ	_	-	-	-	_
質量	1.3 kg	1.3 kg	1.3 kg	1.3 kg	1.3 kg
				ハードケース・垂球・ツールキット・	
付属品	取扱説明書	取扱説明書	取扱説明書	取扱説明書	取扱説明書
定価	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
写真	オーノノ価格	オーノノ価格	オーノク価格	オーノノ価格	オークク価格
<u>メーカー名</u> 機種名	マイソ GEO-24IP	ックス GEO-28IP	SA-24A	シンワ測定 SA-28A	SA-32A
倍率	24 倍	28 倍	24 倍	28 倍	32 倍
対物レンズ有効径	24 1 日 38 mm	28 1 <u>日</u> 38 mm	24 1 日 30 mm	28 1亩 30 mm	32 1亩 40 mm
	1° 20′	1° 20′	1° 20′	1° 20′	1° 30′
視界					
最短合焦距離	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	50 cm
自動補正範囲	± 15 ′	± 15 ′	± 15 ′	± 15 ′	± 15 ′
精度(1km往復差)	_	-	± 2 mm	± 1.5 mm	± 1.0 mm
JIS防水保護等級	IP54	IP54	JIS4級	JIS4級	JIS4級
国土地理院水準儀登録	_	_	_	_	_
底板方式	球面・平面両座方式	球面•平面両座方式	球面•平面両座方式	球面•平面両座方式	球面•平面両座方式
形状 縦×横×高さ	270mm(全長)	270mm(全長)	207 × 128 × 125 mm	207 × 128 × 125 mm	207 × 130 × 130 mm
質量	1.46 kg	1.46 kg	1.26 kg	1.26 kg	1.3 kg
付属品	レンス・キャップ・垂球・球面専用 三脚・ツールキット・取扱説明書・ 格納ケース	レンス゛キャップ・垂球・球面専用	収納ケース・垂球・六角レンチ・十字線調整用ピン・球面三脚・取扱説明書	収納ケース・垂球・六角レンチ・十	収納ケース・垂球・六角レンチ・十
定価	オープン価格	102,900円(税抜98,000円)	44,100円(税抜42,000円)	47,250円(税抜45,000円)	47,250円(税抜45,000円)
写真					
メーカー名		Ð.	ሰ		
機種名	NA730	NA728	NA724	NA720	
倍率	30 倍	28 倍	24 倍	20 倍	
対物レンズ有効径	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	
視界	-	-	-	-	
最短合焦距離	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	
自動補正範囲	± 15 '	± 15 '	± 15 '	± 15 '	
精度(1km往復差)	± 1.2 mm	± 1.5 mm	± 2.0 mm	± 2.5 mm	
JIS防水保護等級		JIS保護等級7			
国土地理院水準儀登録	3級	3級	3級	- 010 小阪 寸 似 /	
底板方式	球面・平面両座方式	球面・平面両座方式	球面•平面両座方式		
形状 縦×横×高さ	190 × 120 × 120 mm	190 × 120 × 120 mm	190 × 120 × 120 mm	190 × 120 × 120 mm	
質量	1.7 kg	1.7 kg	1.6 kg	1.6 kg	
付属品	-	-	-	-	
定価	165,900円	147,000円	オープン価格	94,500円	
写真	(税抜158,000円)	(税抜140,000円)		(税抜90,000円)	
	1	ĺ			

メーカー名		レーザテクノ		エスコ		
機種名	TK-124	TK-128	TK-132	EA721XK	EA721XE	
倍率	24 倍	28 倍	32 倍	24 倍	28 倍	
対物レンズ有効径	30 mm	30 mm	30 mm	36 mm	36 mm	
視界	-	-	-	-	-	
最短合焦距離	60 cm	60 cm	60 cm	90 cm	90 cm	
自動補正範囲	± 15 ′	± 15 ′	± 15 ′	± 15 ′	± 15 ′	
精度(1km往復差)	± 2.0 mm	± 1.5 mm	± 1.5 mm	± 2.5 mm	± 1.5 mm	
JIS防水保護等級	JIS保護等級4相当	JIS保護等級4相当	JIS保護等級4相当	_	JIS保護等級7(防侵型)	
国土地理院水準儀登録	-	-	-	_	-	
底板方式	球面•平面両座方式	球面・平面両座方式	球面•平面両座方式	球面·平面両座方式	球面•平面両座方式	
形状 縦×横×高さ	-	-	_	270 × 170 × 180mm	210 × 120 × 120mm	
質量	1.2 kg	1.2 kg	1.2 kg	1.9 kg	1.7 kg	
付属品	- 405.000EE	- 100 000 FF	- -	- L /b o a o s o EE	- L /b + 47 000 FF	
定価	105,000円 (税抜100,000円)	126,000円 (税抜120,000円)	147,000円 (税抜140,000円)	上代64,050円 (税抜61,000円)	上代147,000円 (税抜140,000円)	
写真	(9630100,000)	(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)((7) (7) (140,000)	(ソキアOEM)	(元女 140,000円) (ライカOEM)	
メーカー名		I	77			
機種名	EA721XD	EA721XC	EA721XT-1A	EA721XM-1A		
協性力 倍率	24 倍	20 倍	24 倍	24 倍		
対物レンズ有効径	36 mm	36 mm	32 mm	38 mm		
視界	-	-	-	-		
最短合焦距離	90 cm	90 cm	20 cm	50 cm		
自動補正範囲	± 15 '	± 15 '	± 15 ′	± 15 '		
精度(1km往復差)	± 2.0 mm	± 2.5 mm	± 2.0 mm	± 2.5 mm		
JIS防水保護等級	JIS保護等級7(防侵型)	JIS保護等級7(防侵型)	IPX6			
国土地理院水準儀登録	-	-	-	_		
底板方式	球面•平面両座方式	球面・平面両座方式	球面・平面両座方式	球面•平面両座方式		
形状 縦×横×高さ	210 × 120 × 120mm	210 × 120 × 120mm	130 × 215 × 140mm	203 × 135 × 150mm		
質量	1.6 kg	1.7 kg	1.7 kg	1.5 kg		
付属品	-	-	-	-		
定価	上代120,750円 (税抜115,000円)	上代94,500円 (税抜90,000円)	上代71,400円 (税抜68,000円)	上代44,100円 (税抜42,000円)		
写真	(ライカOEM)	(ライカOEM)	(Y‡FOEM)	(マイゾ・ックスOEM)		
メーカー名						
機種名						
倍率 対物レンズ有効径						
視界						
最短合焦距離						
自動補正範囲						
精度(1km往復差)						
JIS防水保護等級 国土地理院水準儀登録						
底板方式 形状 縦×横×高さ						
が仏 微を使を高さ 質量						
付属品						
写真						